

会員管理システム

メニュー

新規データ入力 ▶

データ修正（検索） ▶

データ一覧表示 ▶

会員管理システム

会員データ入力

連番	
名前	
郵便番号	
住所	
会員ランク	

送信

メニューへ ▶

会員管理システム

データ検索

連番	名前	郵便番号	住所	会員ランク
1	青木 正	754-0014	山口県山口市小郡高砂町	正会員
18	伊藤 弘子	802-0014	福岡県北九州市小倉北区砂津	準会員
19	佐々木 洋子	920-0901	石川県金沢市彦三町	正会員
20	城山 勇治	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町	特別会員
21	鈴木 強	500-8828	岐阜県岐阜市若宮町	正会員
22	田中 昇	060-0042	北海道札幌市中央区大通西	特別会員
23	中山 和美	780-0870	高知県高知市本町	正会員
24	山田 一郎	141-0032	東京都品川区大崎	正会員
25	渡辺 清	220-0012	神奈川県横浜市西区みなとみらい	準会員

修正するレコードの連番

メニューへ ▶

会員管理システム

会員全件リスト

連番	名前	郵便番号	住所	会員ランク
1	青木 正	754-0014	山口県山口市小郡高砂町	正会員
18	伊藤 弘子	802-0014	福岡県北九州市小倉北区砂津	準会員
19	佐々木 洋子	920-0901	石川県金沢市彦三町	正会員
20	城山 勇治	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町	特別会員
21	鈴木 強	500-8828	岐阜県岐阜市若宮町	正会員
22	田中 昇	060-0042	北海道札幌市中央区大通西	特別会員
23	中山 和美	780-0870	高知県高知市本町	正会員
24	山田 一郎	141-0032	東京都品川区大崎	正会員
25	渡辺 清	220-0012	神奈川県横浜市西区みなとみらい	準会員

メニューへ ▶

menu.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <style>
    @charset "utf-8";
    .center {
      text-align: center;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
    }
    .formcenter {
      width: 600px;
      margin: 0 auto;
    }
    .list {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
      text-align: left;
    }
    .success {
      font-size: 20px;
      text-align: center;
    }
    table {
      width: 600px;
      border: 1px solid #000;
      border-collapse: collapse;
    }
    tr, th {
      border: 1px solid #000;
      line-height: 2.5;
    }
    th {
      text-align: center;
```

```

    background-color: #accbf6;
}
td {
    border: 1px solid #000;
    padding-left: 10px;
}
.seq {
    text-align: center;
}
input {
    border: 1px solid #fff;
}
.btnsize {
    font-size: 26px;
    width: 100px;
}
</style>
<div class="center">
<h1>会員管理システム</h1>
<h2>メニュー</h2>
<ul>
<div class="button">
    <li><a href="input.php">新規データ入力</a></li><br>
    <li><a href="search.php">データ修正（検索）</a></li><br>
    <li><a href="output.php">データ一覧表示</a></li><br>
</div>
</ul>
</div>
</body>
</html>

```

```
@charset "utf-8";
```

```
.button a {  
  background: #a5d82f;  
  border-radius: 3px;  
  position: relative;  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: center;  
  margin: 0 auto;  
  max-width: 280px;  
  padding: 10px 25px;  
  color: #313131;  
  transition: 0.1s ease-in-out;  
  font-weight: 500;  
  text-decoration: none;  
}  
.button a:hover {  
  background: #425a0a;  
  color: #fff;  
}  
.button a:after {  
  content: "";  
  width: 5px;  
  height: 5px;  
  border-top: 3px solid #313131;  
  border-right: 3px solid #313131;  
  transform: rotate(45deg) translateY(-50%);  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  right: 20px;  
  border-radius: 1px;  
  transition: 0.1s ease-in-out;  
}  
.button a:hover:after {  
  border-color: #fff;  
}  
.label {  
  font-size: 26px;  
}
```

```
.textbox {
  font-size: 26px;
  width: 400px;
}
.searchbox{
  font-size: 26px;
  width: 100px;
  text-align: center;
}
.buttonsize{
  font-size: 17px;
}
```

input.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>データ入力</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <style>
    @charset "utf-8";
    .center {
      text-align: center;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
    }
    .formcenter {
      width: 600px;
      margin: 0 auto;
    }
    .list {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
      text-align: left;
    }
    .success {
      font-size: 20px;
      text-align: center;
    }
    table {
      width: 600px;
      border: 1px solid #000;
      border-collapse: collapse;
    }
    tr,th {
      border: 1px solid #000;
      line-height: 2.5;
    }
    th {
      text-align: center;
```

```

    background-color: #accbf6;
}
td {
    border: 1px solid #000;
    padding-left: 10px;
}
.seq {
    text-align: center;
}
input {
    border: 1px solid #fff;
}
.btnsize {
    font-size: 26px;
    width: 100px;
}
</style>
<div class="center">
<h1>会員管理システム</h1>
<h2>会員データ入力</h2>
<form class="formcenter" method="post">
<table>
<tr>
<td class="label">連番</td>
<td><input class="textbox" type="text" name="seq"></td>
</tr>
<tr>
<td class="label">名前</td>
<td><input class="textbox" type="text" name="name"></td>
</tr>
<tr>
<td class="label">郵便番号</td>
<td><input class="textbox" type="text" name="zip"></td>
</tr>
<tr>
<td class="label">住所</td>
<td><input class="textbox" type="text" name="address"></td>
</tr>
<tr>
<td class="label">会員ランク</td>
<td><input class="textbox" type="text" name="rank"></td>
</tr>

```

```

</table>
<br><br>
<div class="d-grid gap-2">
  <input class="btn btn-primary" class=" btnsize" type="submit" value="送信">
</div>
<br><br><br>
<?php
if (isset($_POST['name'])) {
  $seq = $_POST['seq'];
  $name = $_POST['name'];
  $zip = $_POST['zip'];
  $address = $_POST['address'];
  $rank = $_POST['rank'];
  if ($name == "" or $zip == "" or $address == "" or $rank == "") {
    print "<a href='input.php'>入力やり直し</a>";
  } else {
    $db = new PDO("mysql:host=mysql305.phy.lolipop.lan;dbname=LAA1604250-uria
gekanri", " ユーザー名 ", " パスワード ");
    $db->query("INSERT INTO `kaiin_tbl` (`seq`, `name`, `zip`, `address`, `rank`) V
ALUES (NULL, '$name', '$zip', '$address', '$rank')");
    header('location:menu.php');
  }
}
?>
<div class="button">
  <a href="menu.php">メニューへ</a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

output.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>一覧表示</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <style>
    @charset "utf-8";
    .center {
      text-align: center;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
    }
    .formcenter {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
    }
    .list {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
      text-align: left;
    }
    .success {
      font-size: 20px;
      text-align: center;
    }
    table {
      width: 1000px;
      border: 1px solid #000;
      border-collapse: collapse;
    }
    tr,th {
      border: 1px solid #000;
      line-height: 2.5;
    }
    th {
      text-align: center;
```

```

    background-color: #accbf6;
}
td {
    border: 1px solid #000;
    padding-left: 10px;
}
.seq {
    text-align: center;
}
</style>
<div class="center">
<h1>会員管理システム</h1>
<h2>会員全件リスト</h2>
<div class="list">
    <?php
    print "<table>";
    $db = new PDO("mysql:host=mysql305.phy.lolipop.lan;dbname=LAA1604250-uriagek
anri", " ユーザー名 ", " パスワード ");
    $ps = $db->query("SELECT * FROM kaiin_tbl");
    print "<table>";
    print "<tr>";
    print "<th>連番</th>";
    print "<th>名前</th>";
    print "<th>郵便番号</th>";
    print "<th>住所</th>";
    print "<th>会員ランク</th>";
    print "</tr>";

    while ($r = $ps->fetch()) {
        print "<tr>";
        print "<td class='seq'>{$r['seq']}</td>";
        print "<td>{$r['name']}</td>";
        print "<td>{$r['zip']}</td>";
        print "<td>{$r['address']}</td>";
        print "<td>{$r['rank']}</td>";
        print "</tr>";
    }
    print "</table>";
    ?>

</div>
<br><br><br>

```

```
<div class="button">
  <a href="menu.php">メニューへ</a>
</div>
</div>
</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>データ検索</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <style>
    @charset "utf-8";
    .center {
      text-align: center;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
    }
    .formcenter {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
    }
    .list {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
      text-align: left;
    }
    .success {
      font-size: 20px;
      text-align: center;
    }
    table {
      width: 1000px;
      border: 1px solid #000;
      border-collapse: collapse;
    }
    tr,th {
      border: 1px solid #000;
      line-height: 2.5;
    }
    th {
      text-align: center;
```

```

    background-color: #accbf6;
}
td {
    border: 1px solid #000;
    padding-left: 10px;
}
.seq {
    text-align: center;
}
</style>
<div class="center">
<h1>会員管理システム</h1>
<h2>データ検索</h2>
<div class="list">
    <?php
    print "<table>";
    $db = new PDO("mysql:host=mysql305.phy.lolipop.lan;dbname=LAA1604250-uriagek
anri", " ユーザー名 ", " パスワード ");
    $ps = $db->query("SELECT * FROM kaiin_tbl");
    print "<table>";
    print "<tr>";
    print "<th>連番</th>";
    print "<th>名前</th>";
    print "<th>郵便番号</th>";
    print "<th>住所</th>";
    print "<th>会員ランク</th>";
    print "</tr>";
    while ($r = $ps->fetch()) {
        print "<tr>";
        print "<td class='seq'>{$r['seq']}</td>";
        print "<td>{$r['name']}</td>";
        print "<td>{$r['zip']}</td>";
        print "<td>{$r['address']}</td>";
        print "<td>{$r['rank']}</td>";
        print "</tr>";
    }
    print "</table>";
    ?>
</div>
<br>
<form action="update.php" method="post">
    <p>修正するレコードの連番</p>

```

```
<input class="searchbox" type="text" name="renban">
<input class="buttonsize" type="submit" value="検索">
</form>
<br>
<div class="button">
  <a href="menu.php">メニュー</a>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>データ更新</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <style>
    @charset "utf-8";
    .center {
      text-align: center;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
    }
    .formcenter {
      width: 600px;
      margin: 0 auto;
    }
    .list {
      width: 1000px;
      margin: 0 auto;
      text-align: left;
    }
    .success {
      font-size: 20px;
      text-align: center;
    }
    table {
      width: 600px;
      border: 1px solid #000;
      border-collapse: collapse;
    }
    tr,
    th {
      border: 1px solid #000;
      line-height: 2.5;
    }
    th {
```

```

    text-align: center;
    background-color: #accbf6;
}
td {
    border: 1px solid #000;
    padding-left: 10px;
}
.seq {
    text-align: center;
}
input {
    border: 1px solid #fff;
}
.btnsize {
    font-size: 26px;
    width: 100px;
}
</style>
<div class="center">
    <h1>会員管理システム</h1>
    <h2>会員データ更新</h2>
    <?php
        $seq = $_POST['renban'];
        $db = new PDO("mysql:host=mysql305.phy.lolipop.lan;dbname=LAA1604250-uriagekan
ri", " ユーザー名 ", " パスワード ");
        $ps = $db->query("SELECT * FROM kaiin_tbl where seq=$seq");
        $r = $ps->fetch();
        $name = $r['name'];
        $zip = $r['zip'];
        $address = $r['address'];
        $rank = $r['rank'];
    ?>
    <form class="formcenter" action="update_ex.php" method="post">
        <table>
            <tr>
                <td class="label">連番</td>
                <td><input class="txtbox" type="text" name="renban" value=<?php print $seq ?
>></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="label">名前</td>

```

```

        <td><input class="textbox" type="text" name="name" value=<?php print $name
?>></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="label">郵便番号</td>
        <td><input class="textbox" type="text" name="zip" value=<?php print $zip ?>></
td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="label">住所</td>
        <td><input class="textbox" type="text" name="address" value=<?php print $addr
ess ?>></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="label">会員ランク</td>
        <td><input class="textbox" type="text" name="rank" value=<?php print $rank ?
>></td>
    </tr>
</table>
<br><br>
<input class="btnsize" type="submit" value="更新">
<br><br>
<div class="button">
    <a href="menu.php">メニュー</a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

update_ex.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>更新処理</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <?php
    $seq = $_POST['renban'];
    $name = $_POST['name'];
    $zip = $_POST['zip'];
    $address = $_POST['address'];
    $rank = $_POST['rank'];
    $db = new PDO("mysql:host=mysql305.phy.lolipop.lan;dbname=LAA1604250-uriagekanri
", " ユーザー名 ", " パスワード ");
    $db->query("UPDATE kaiin_tbl SET `name`='$name',`zip`='$zip',`address`='$address',`rank`='$rank' where seq=$seq");
  ?>

  <script>
    setTimeout(link(), 0);
    function link() {
      location.href = 'https://sunny-tosu-2386.staba.jp/memberdb/search.php';
    }
  </script>

</body>
</html>
```